RÉVERSIBLE
HEAT/COOL

NIRVANA

NIRVANAHP.COM

THERMOPOMPE SÉRIE NE

CONCEPTION COMPACTE

EFFICACITÉ PROUVÉE

AHRI CERTIFIED®
www.ahridirectory.org
Heat Pump Pool Heaters
AHRI Standard 1160



Garantie – Canada
5 ans – Pièces
& main-d'oeuvre

Format Compact

Écoénergétique

Conçue au Québec

Silencieuse

Réversible

ACPQ

ETL LISTED c US
Intertek

Écologique

Écran numérique convivial

MODÈLE SÉRIE NE		NE50	NE60	NE80	NE100
80/80/80 – AHRI[1]	BTU / COP	44 000 / 5.9	55 000 / 6.0	73 500 / 5.9	98 000 / 6.0
80/63/80 – AHRI[1]	BTU / COP	41 700 / 5.5	52 000 / 5.7	69 000 / 5.3	91 000 / 5.7
50/63/80 – AHRI[1]	BTU / COP	25 500 / 3.8	35 000 / 4.0	46 500 / 4.0	62 000 / 4.1
TYPE DE RÉFRIGÉRANT		R410A			
DISJONCTEUR REQUIS (A)		20	20 / 30	30	40
AMPÉRAGE MOYEN DE FONCTIONNEMENT (A)		9.6	14	18.5	21
DÉCIBELS À 10 MÈTRES		46	48	50	51
VENTILATION		16"	16"	22"	22"
ÉCHANGEUR DE CHALEUR		TITANE DOUBLE TORSADÉ			
DÉGIVRAGE		ACTIF (GAZ CHAUD)			
CONTRÔLEUR		NUMÉRIQUE			
TYPE DE COMPRESSEUR		ROTATIF			SCROLL
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		240V / 60HZ / 1 PHASE			
CABINET		ABS AVEC CADRE MÉTALLIQUE			
DÉBIT EAU MINIMUM / MAXIMUM (GPM)		15 - 50	15 - 60		20 - 60
DIMENSIONS EN POUCES (L X L X H)		35.7 X 13.9 X 24.3	39.2 X 15.2 X 25.9	45.3 X 17.9 X 29.9	45.0 X 19.0 X 30.0
POIDS (LBS)		124	135	190	256
RACCORDEMENT D'EAU		RACCORDS RAPIDES DE 1,5'' (INCLUS)			
DIMENSION PISCINE – HORS TERRE		JUSQU'À 18'	JUSQU'À 21'	JUSQU'À 24'	JUSQU'À 27'
DIMENSION PISCINE – CREUSÉES		JUSQU'À 10' X 20'	JUSQU'À 15' X 30'	JUSQU'À 16' X 32'	JUSQU'À 18' X 32'
VOLUME D'EAU DE LA PISCINE (L) Utilisation juin à août		45 000 ET MOINS	55 000 ET MOINS	75 000 ET MOINS	100 000 ET MOINS
VOLUME D'EAU DE LA PISCINE (L) Utilisation mai à septembre		33 000 ET MOINS	45 000 ET MOINS	58 000 ET MOINS	83 000 ET MOINS

1 Certifié selon la norme AHRI 1160: Température ambiante (°F) / Humidité relative (%) / Température de l'eau (°F). Avec un débit d'eau de 0.45 GPM par 1.000 BTU selon la condition AHRI 80/63/80. Dimensions de piscine fournies à titre indicatif seulement. Les résultats peuvent varier selon la région, la température de l'air ambiant et l'utilisation d'une couverture solaire.

LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE À BASSE TEMPÉRATURE EST LE CRITÈRE LE PLUS IMPORTANT À CONSIDÉRER

Les thermopompes **NIRVANA** sont conçues pour offrir un rendement et une qualité de fabrication parmi les meilleurs de leur catégorie. **PLUS DE PERFORMANCE = MOINS DE COÛTS** — jour après jour, année après année — pour maintenir votre piscine chaude et agréable tout au long de la saison. **NIRVANA** propose **des unités parmi les mieux classées selon l'AHRI pour leur efficacité à basse température**, ce qui se traduit par **des coûts d'utilisation parmi les plus bas de l'industrie.**

Pour plus d'information, visitez www.ahrinet.org.
Le **coefficient de performance (COP)** mesure l'efficacité avec laquelle une thermopompe transfère la chaleur de l'air vers l'eau de la piscine. Un COP plus élevé se traduit par des coûts d'exploitation réduits. La **certification AHRI** garantit que les performances de l'appareil ont été testées et validées de façon indépendante.

nirvanahp.com

© 2025 Tous droits réservés à NirvanaHP